



リユーターフレックス 極

当社が長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ。
その信頼性の高いh4高周波モーターを搭載。
そして往年の人気シリーズ『リユーターフレックス』を融合させたまさに“極(きわみ)”



- 特長 1** 静かで耐久性の高いモーター
- 特長 2** 回転数に応じて安定したトルク出力
- 特長 3** 回転数2,000～20,000min⁻¹ (無段階調整)
- 特長 4** 操作性抜群! 軽量ハンドピース
- 特長 5** 自由自在! フレキシブルシャフト機構

仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	モーター定格電流 (A)	最大トルク (N・cm)	電源	定格入力容量 (KVA)	標準付属品
LF-300	2,000～20,000 無段階調整	1.3	15.7	単相AC100V 50/60Hz	0.9	φ3コレットチャック CC930

コード類長さ

フレキシブルシャフトチューブセット	モーターコード	電源コード	手元スイッチコード
950mm	1,350mm	2,500mm	1,100mm

※フレキシブルシャフト(ワイヤー)は旧型(LF-210)と仕様が異なります。
共用できませんのでご注意ください。
コレットチャック、ドリルチャックのみが旧型と共用になります。

オプション



●オプションのコレットチャックはP.39を参照してください。

