

# ソフトラップ

Soft lap

纤维尼龙磨头



ナイロン製不織布にWA砥粒が入っているソフト砥石です。ソフト砥石とはスポンジサンダーの硬度を上げた商品で、使い慣れた砥石と同じ感覚で作業が出来ます。

ワークを削らずに磨けるのでバリ取り後のボカシや錆落とし、艶出しに最適です。



最高使用回転数  
allowable speed  
最高使用转速



軸径  
Shank dia  
柄直径



ケース入数  
pcs / pac  
1盒数



粒度  
grain size  
粒度




軸付き型

65,000  
min<sup>-1</sup>

φ3

5



|       |       |
|-------|-------|
| # 240 | S2802 |
| # 320 | S2803 |
| # 400 | S2804 |
| # 600 | S2805 |
| # 800 | S2806 |
| #1000 | S2807 |
| #1500 | S2808 |

砥粒の材質




ホイール型

マンドレールをご使用下さい。

マンドレール


15,000  
min<sup>-1</sup>

5




|       |       |
|-------|-------|
| # 240 | S2812 |
| # 320 | S2813 |
| # 400 | S2814 |
| # 600 | S2815 |
| # 800 | S2816 |
| #1000 | S2817 |
| #1500 | S2818 |

10,000  
min<sup>-1</sup>



φ2.34


5



φ2.34


M1501

15,000  
min<sup>-1</sup>



φ3

5



φ3

M1601

■安全のため突出し長さに注意し、最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。  
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。